



Простий і надійний IP-телефон GXP1620/1625

Надійний IP-телефон для користувачів малого бізнесу, GXP1620/1625 забезпечує набір потужних функцій VoIP у простому у використанні вигляді з сучасним дизайном. GXP1620/1625 підтримує до 2 ліній і має аудіо Full HD як на динаміку, так і на слухавці, щоб користувачі могли спілкуватися з максимальною чіткістю. GXP1625 має вбудований PoE, а GXP1620 — ні. Ці функції дозволяють GXP1620/1625 бути високоякісним і простим у використанні IP-телефоном малого бізнесу.



2 лінії, 2 SIP-акаунти, до 2 дзвінків



Технологія шифрування безпеки TLS і SRTP для захисту викликів і облікові записи



3-стороння аудіоконференція для легких конференц-дзвінків



Електронний вимикач гачка (EHS) підтримка Гарнітури Plantronics



Опції автоматичного надання включають TR-069 і файли конфігурації XML



Повнодуплексний гучномовець зі звуком HD для максимальної якості та чіткості звуку



Використовуйте з Серія IP-ATC Grandstream UCM для забезпечення Zero Config



GXP1625 має вбудований PoE для живлення пристрою та підключення до мережі

Протоколи/Стандарти	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (запис A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, CDP/SNMP/RTCP-XR
Мережеві інтерфейси	Подвійні комутовані порти Ethernet 10/100 Мбіт/с з автоматичним визначенням, вбудований PoE (лише GXP1625)
Графічний дисплей	Графічний РК-дисплей 132 x 48 (2,95 дюйма) з підсвічуванням
Ключі функцій	2 лінійні клавіші з двоколірним світлодіодним індикатором і 2 об'єктивні записи SIP, 3 XML-програмовані контекстно-залежні програмні клавіші, 5 (навігація, меню) клавіш. 13 спеціальних функціональних клавіш для ВИМКНЕННЯ ЗВУКУ, ГАРНІТУРИ, ПЕРЕДАЧІ, КОНФЕРЕНЦІЇ, НАДІСЛАТИ та ПОВТОРНОГО НАБОРУ, ДИМОМІЧНОГО ТЕЛЕФОНУ, ГУЧНОСТІ, ТЕЛЕФОННОЇ КНИГИ, ПОВІДОМЛЕННЯ, УТРИМАННЯ, СТОРІНКА/ДОМОВНИЙ ЗВ'ЯЗОК, ЗАПИС, ДОМУ
Голосові кодеки	Підтримка G.711μ/a, G.722 (широкий діапазон), G.723, G.726-32, G.729 A/B, iLBC, внутрішньосмуговий і позасмуговий DTMF (в аудіо, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
Функції телефонії	Утримання, переадресація, переадресація (безумовна/немає відповіді/зайнято), 3-стороння конференц-зв'язок, паркування/перехоплення виклику, спільний виклик (SCA)/перехідна лінія (BLA), завантажена телефонна книга (XML, LDAP, до 1000 елементів), очікування виклику, журнал викликів (до 200 записів), автоматичний набір піднятою трубкою, автовідповідь, набір клацанням, гнучкий номерний план, гаряча робоча станція, персоналізовані музичні мелодії, резервування сервера та відновлення після відмови
Гніздо для гарнітури	Гніздо для гарнітури RJ9 (дозволяє EHS з гарнітурами Plantronics)
HD-аудіо	Так, HD-телефон і гучномовець із підтримкою широкосмугового аудіо
Основна підставка	Так, доступні 2 позиції під кутом, можливість кріплення на стіні
Настінне кріплення	Так
QoS	QoS рівня 2 (802.1Q, 802.1P) і QoS рівня 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
Безпека	Контроль доступу на рівні користувача та адміністратора, аутентифікація на основі MD5 та MD5-sess, файл конфігурації з 256-бітним шифруванням AES, TLS, SRTP, HTTPS, контроль доступу до медіа 802.1x
Багатомовна і традиційна	англійська, німецька, італійська, французька, іспанська, португальська, російська, хорватська, спрощена китайська, корейська, японська тощо
Оновлення/ініціалізація	Оновлення мікропрограми через TFTP / HTTP / HTTPS, масове надання за допомогою TR-069 або Файл конфігурації XML із шифруванням AES, FTP/FTPS
Енергія та екологічна енергоефективність	Універсальний вхід джерела живлення 100-240 В змінного струму 50-60 Гц; Вихід +5VDC, 600mA; PoE: IEEE802.3af клас 2, 3,84 Вт-6,49 Вт; IEEE802.3az (EEE) (лише GXP1625)
фізичний	Розміри: 209 мм (Д) x 184,5 мм (Ш) x 76,2 мм (В) (з трубкою) Вага пристрою: 0,73 кг; Вага упаковки: 1,1 кг
Температура і вологість	Експлуатація: від 0°C до 40°C, зберігання: від -10°C до 60°C , Вологість: від 10% до 90% Без конденсації
Вміст пакета	Телефон GXP1620/1625, трубка зі шнуром, базова підставка, універсальний блок живлення, мережевий кабель, короткий посібник із встановлення, брошура, ліцензія GPL
Відповідність	FCC: Частина 15 (CFR 47) Клас B; CE: EN55022 Клас B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1